



FOSHAN YADENG MEDICAL APPARATUS CO., LTD.

Address: Factory2, No.12, Fenggong Road, Nansha Industrial Zone, Danzao Town, Nanhai District, Foshan, Guangdong, 528216, P.R.China

FICHA TECNICA

SRI/NO	MODELO	IMAGEN	DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES	MATERIAL COMPOSICIÓN	APLICACIÓN Y USO	ALMACENAMIENTO	PRESENTACION COMERCIAL	EMPAQUE
1	YD-A1, YD-A2, YD-A3, YD-A4, YD-A5		UNIDAD DENTAL INTEGRAL	Ruido <70 dBA Caja base Fuente de alimentación: 230 Vac / 50Hz, monofásico 3core, conexión a tierra de protección. Potencia de entrada: 380 VA Diámetro del orificio del filtro de agua: <90µmetro Diámetro del orificio del filtro de aire: <25µmetro Calentador de agua Fuente de alimentación: 24 V CC, fuente de alimentación interior Potencia de entrada: 80 VA Termostático: 40 ± 5°C Eyector de saliva Saliva débil: - grado de vacío >15 kPa; - velocidad de bombeo de agua > 80 ml / min Saliva fuerte - grado de vacío >25 kPa; - velocidad de bombeo de agua > 1000 ml / min Bandeja de instrumentos Ángulo de rotación:> 270° Rango de movimiento arriba-abajo:> 440 mm Max. Carga: <5 Kg Espectador de cine Fuente de alimentación: fuente de alimentación interior de 24 V CA Potencia de entrada: 80 VA Luz de funcionamiento Fuente de alimentación: fuente de alimentación interior de 12 V CA Entrada de energía: 50 VA Iluminancia: 5 000 ~ 20 000 Lx Calor radiante: <200 W / m2 @ máx. iluminancia Índice de reproducción cromática:> 85 Ra Interruptor de pie Fuerza de disparo:> 10N y <30N Grado de protección contra la entrada nociva de agua: IPX4 (interruptor de pie) Vida útil:> 25 000 repeticiones Silla dental Fuente de alimentación: 24 V CC Fuente de alimentación interior Capacidad de carga: 1323N (alrededor de 135 Kg) Capacidad de carga del reposacabezas: 300N (aproximadamente 30Kg) Rango móvil del reposacabezas: 120 mm Rango de respaldo al ir hacia atrás: 90°~ 170° Altura máxima del cojín del asiento lejos del suelo: 730 mm Altura mínima del cojín del asiento lejos del suelo: 450 mm Espacio de trabajo L: ≥3 000 mm; A: ≥2 000 mm; A: ≥2 500 mm	75% de acero 10% aluminio 15% de ABS	La Unidad Dental Integral es un equipo dental especialmente diseñado y provisto para que un dentista calificado se use en una clínica profesional o en un hospital para llevar a cabo procedimientos dentales. La Unidad Dental Integral se aplica al entorno profesional para el diagnóstico, tratamiento y / u operación dental.	ambiente interior con la temperatura de 5°C~ 40°C, la humedad relativa no más del 80% (incl.), buena ventilación y sin gas corrosivo.	1 Unidad x caja	PRIMARIO: Cartón SECUNDARIO: Caja de madera

