



FOSHAN YADENG MEDICAL APPARATUS CO., LTD.

Address: Factory2, No.12, Fenggong Road, Nansha Industrial Zone, Danzao Town, Nanhai District,
Foshan, Guangdong, 528216, P.R.China

FICHA TECNICA

SR/ NO	MODELO	IMAGEN	DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES	MATERIAL COMPOSICIÓN	APLICACIÓN Y USO	ALMACENAM IENTO	PRESENTAC I ON COMERCIAL	EMPAQUE																				
1	YD-A1, YD-A2, YD-A3, YD-A4, YD-A5		UNIDAD DENTAL INTEGRAL	<table><tr><td>Ruido</td><td><70 dBA</td></tr><tr><td>Caja base</td><td>Fuente de alimentación: 230 Vac / 50Hz, monofásico 3core, conexión a tierra de protección. Potencia de entrada: 380 VA Diámetro del orificio del filtro de agua: <90μmetro Diámetro del orificio del filtro de aire: <25μmetro</td></tr><tr><td>Calentador de agua</td><td>Fuente de alimentación: 24 V CC, fuente de alimentación interior Potencia de entrada: 80 VA Termostático: 40 ± 5°C</td></tr><tr><td>Eyector de saliva</td><td>Saliva débil: - grado de vacío >15 kPa; - velocidad de bombeo de agua > 80 ml / min Saliva fuerte - grado de vacío >25 kPa; - velocidad de bombeo de agua > 1000 ml / min</td></tr><tr><td>Bandeja de instrumentos</td><td>Ángulo de rotación:> 270° Rango de movimiento arriba-abajo:> 440 mm Max. Carga:<5 Kg</td></tr><tr><td>Espectador de cine</td><td>Fuente de alimentación: fuente de alimentación interior de 24 V CA Potencia de entrada: 80 VA</td></tr><tr><td>Luz de funcionamiento</td><td>Fuente de alimentación: fuente de alimentación interior de 12 V CA Entrada de energía: 50 VA Iluminancia: 5 000 ~ 20 000 Lx Calor radiante: <200 W / m2 @ máx. iluminancia Índice de reproducción cromática:> 85 Ra</td></tr><tr><td>Interruptor de pie</td><td>Fuerza de disparo:> 10N y <30N Grado de protección contra la entrada nociva de agua: IPX4 (interruptor de pie) Vida útil:> 25 000 repeticiones</td></tr><tr><td>Silla dental</td><td>Fuente de alimentación: 24 V CC Fuente de alimentación interior Capacidad de carga: 1323N (alrededor de 135 Kg) Capacidad de carga del reposacabezas: 300N (aproximadamente 30Kg) Rango móvil del reposacabezas: 120 mm Rango de respaldo al ir hacia atrás: 90°~ 170° Altura máxima del cojín del asiento lejos del suelo: 730 mm Altura mínima del cojín del asiento lejos del suelo: 450 mm</td></tr><tr><td>Espacio de trabajo</td><td>L: ≥3 000 mm; A: ≥2 000 mm; A: ≥2 500 mm</td></tr></table>	Ruido	<70 dBA	Caja base	Fuente de alimentación: 230 Vac / 50Hz, monofásico 3core, conexión a tierra de protección. Potencia de entrada: 380 VA Diámetro del orificio del filtro de agua: <90μmetro Diámetro del orificio del filtro de aire: <25μmetro	Calentador de agua	Fuente de alimentación: 24 V CC, fuente de alimentación interior Potencia de entrada: 80 VA Termostático: 40 ± 5°C	Eyector de saliva	Saliva débil: - grado de vacío >15 kPa; - velocidad de bombeo de agua > 80 ml / min Saliva fuerte - grado de vacío >25 kPa; - velocidad de bombeo de agua > 1000 ml / min	Bandeja de instrumentos	Ángulo de rotación:> 270° Rango de movimiento arriba-abajo:> 440 mm Max. Carga:<5 Kg	Espectador de cine	Fuente de alimentación: fuente de alimentación interior de 24 V CA Potencia de entrada: 80 VA	Luz de funcionamiento	Fuente de alimentación: fuente de alimentación interior de 12 V CA Entrada de energía: 50 VA Iluminancia: 5 000 ~ 20 000 Lx Calor radiante: <200 W / m2 @ máx. iluminancia Índice de reproducción cromática:> 85 Ra	Interruptor de pie	Fuerza de disparo:> 10N y <30N Grado de protección contra la entrada nociva de agua: IPX4 (interruptor de pie) Vida útil:> 25 000 repeticiones	Silla dental	Fuente de alimentación: 24 V CC Fuente de alimentación interior Capacidad de carga: 1323N (alrededor de 135 Kg) Capacidad de carga del reposacabezas: 300N (aproximadamente 30Kg) Rango móvil del reposacabezas: 120 mm Rango de respaldo al ir hacia atrás: 90°~ 170° Altura máxima del cojín del asiento lejos del suelo: 730 mm Altura mínima del cojín del asiento lejos del suelo: 450 mm	Espacio de trabajo	L: ≥3 000 mm; A: ≥2 000 mm; A: ≥2 500 mm	75% de acero 10% aluminio 15% de ABS	La Unidad Dental Integral es un equipo dental especialmente diseñado y provisto para que un dentista calificado se use en una clínica profesional o en un hospital para llevar a cabo procedimientos dentales. La Unidad Dental Integral se aplica al entorno profesional para el diagnóstico, tratamiento y / u operación dental.	ambiente interior con la temperatura de 5°C~ 40°C, la humedad relativa no más del 80% (incl.), buena ventilación y sin gas corrosivo.	1 Unidad x caja	PRIMARIO: Cartón SECUNDARIO: Caja de madera
Ruido	<70 dBA																												
Caja base	Fuente de alimentación: 230 Vac / 50Hz, monofásico 3core, conexión a tierra de protección. Potencia de entrada: 380 VA Diámetro del orificio del filtro de agua: <90μmetro Diámetro del orificio del filtro de aire: <25μmetro																												
Calentador de agua	Fuente de alimentación: 24 V CC, fuente de alimentación interior Potencia de entrada: 80 VA Termostático: 40 ± 5°C																												
Eyector de saliva	Saliva débil: - grado de vacío >15 kPa; - velocidad de bombeo de agua > 80 ml / min Saliva fuerte - grado de vacío >25 kPa; - velocidad de bombeo de agua > 1000 ml / min																												
Bandeja de instrumentos	Ángulo de rotación:> 270° Rango de movimiento arriba-abajo:> 440 mm Max. Carga:<5 Kg																												
Espectador de cine	Fuente de alimentación: fuente de alimentación interior de 24 V CA Potencia de entrada: 80 VA																												
Luz de funcionamiento	Fuente de alimentación: fuente de alimentación interior de 12 V CA Entrada de energía: 50 VA Iluminancia: 5 000 ~ 20 000 Lx Calor radiante: <200 W / m2 @ máx. iluminancia Índice de reproducción cromática:> 85 Ra																												
Interruptor de pie	Fuerza de disparo:> 10N y <30N Grado de protección contra la entrada nociva de agua: IPX4 (interruptor de pie) Vida útil:> 25 000 repeticiones																												
Silla dental	Fuente de alimentación: 24 V CC Fuente de alimentación interior Capacidad de carga: 1323N (alrededor de 135 Kg) Capacidad de carga del reposacabezas: 300N (aproximadamente 30Kg) Rango móvil del reposacabezas: 120 mm Rango de respaldo al ir hacia atrás: 90°~ 170° Altura máxima del cojín del asiento lejos del suelo: 730 mm Altura mínima del cojín del asiento lejos del suelo: 450 mm																												
Espacio de trabajo	L: ≥3 000 mm; A: ≥2 000 mm; A: ≥2 500 mm																												

